

## PRODUKT - INFORMATIONSBLATT Nr. 1/ 2012

**Neu bei HL**



### HL50FU + HL50WU

**Ultra flache Duschrinnen Einbauhöhe „68 mm“**



### **Produktbeschreibung**

Zusätzlich zu der Duschrinnenserie HL50 mit 110 mm und 90 mm Bauhöhe ist ab sofort eine „ultra flache“ Ausführung mit nur „68mm“ Bauhöhe lieferbar.

Diese ermöglicht eine Linearentwässerung für barrierefreie Duschen auch bei geringen Bodenaufbauten, die oft im Altbau anzutreffen sind.

Der Ablaufkörper ist mit einem Sifon von 24 mm Sperrwasserhöhe ausgestattet. Es muss darauf hingewiesen werden, dass für eine einwandfreie Funktion, ohne Geruchsbelästigung, eine regelmäßige Benutzung der Duschanlage Voraussetzung ist. Aus diesem Grund empfehlen wir den Einbau der Duschrinne nur in Ausnahmefällen und als Problemlösung.

Die geringe Bauhöhe wird nur durch den Einsatz eines flachen Ablaufkörpers erreicht, dadurch ergibt sich im Vergleich zu den bereits erhältlichen HL-Duschrinnen keine Änderung betreffend den Einbau, der Abdeckungsmöglichkeiten und Abdichtungsanschlusses. Die Ablaufrinne ist sowohl als „W“ Wandlösung als auch als „F“ Flächenlösung lieferbar.

### **Daten und Fakten:**

- **Ablaufleistung:**  
HL50FU + HL50WU Längen von 60cm -130cm 1 Ablauf DN50 = 0,46l/s  
Längen von 140cm – 210cm mit 2 Abläufen DN50 = 0,82l/s
- **starrer Ablaufanschluss DN50, werkseitig nach vorne gerichtet, durch Umbau um 180° drehbar**

### **Vorteile:**

- **geringe Bauhöhe, nur 68mm**
- **Edelstahlrinnenkörper, wie bei den höheren Ausführungen, dadurch mit höheren Ablaufkörpern kombinierbar**
- **Geruchsverschlusseinsatz, wie bei bestehenden Modellen zum Reinigen herausnehmbar und mit Reinigungsfeder in die Ablaufleitung zugänglich**
- **Montage und Abdichtungsanschluss erfolgen wie bei der bestehenden Duschrinnenserie**
- **alle Abdeckungen wie „S“ Standard, „D“ Design und „I“ Individuell sind passend und wie gewohnt zu bestellen.**

**Lieferbar:** ab sofort!

**Preis:** Wie HL50-Serie