

PROIZVODNI INFORMATOR Št. 1/ 2012

Novo pri HL



HL50FU + HL50WU

Ultra nizek tuš žleb vgradne višine „68 mm“



Opis proizvoda

Dodatno k seriji tuš žlebov HL50 s 110 mm in 90 mm gradbene višine, je od sedaj dobavljiva „ultra nizka“ izvedba s samo „68mm“ gradbene višine.

Ta omogoča linearno odvodnjavanje tušev brez pregrad tudi pri nizkih talnih konstrukcijah, ki jih srečujemo pogosteje v starejših objektih.

Telo talnega odtoka je opremljeno s sifonom s 24 mm višine zaporne vode. Pri tem je potrebno opozoriti, da je za neoporečno delovanje, brez obremenitev s smradom, predpostavljena redna raba tuša. Iz teh razlogov se priporoča vgradnja tuš žleba samo izjemoma in v primerih, ko ni drugih rešitev.

Nizka gradbena višina je dosežena samo z uporabo nizkega telesa odtoka, s čimer v primerjavi s sedaj dobavljivimi HL-tuš žlebovi ni povzročena nobena sprememba pri vgradnji, možnostih pokrivanja žleba in tesnjenja priključka. Odtočni žleb je dobavljiv tako kot stenska „W“ izvedba, kakor tudi kot „F“- površinska izvedba.

Podatki in dejstva:

- **Odtočna kapaciteta:**
HL50FU + HL50WU za dolžine od 60cm -130cm, 1 odtok DN50 = 0,46l/s
Za dolžine od 140cm – 210cm z 2 odtokoma DN50 = 0,82l/s
- **Togi priključek odtoka DN50, tovarniško usmerjen naprej, s predelavo vrtljiv za 180°**

Prednost:

- **mala gradbena višina, samo 68mm**
- **nerjaveče jekleno telo žleba, kot pri višjih izvedbah, s tem možnost kombiniranja tudi z višjimi telesi odtoka**
- **Vložek smradne zapore, kot pri obstoječih modelih, snemljiv za čiščenje, odtočna cev pa dostopna za čistilno jekleno vrv**
- **Montaža in tesnjenje priključka se izvaja kot pri obstoječi seriji tuš žlebov**
- **Vsa pokritja kot „S“ Standard, „D“ Design in „I“ Individuell ustrezajo in se naročajo kot običajno.**

Dobava: takoj!

Cena: Kot serija - HL50