

Ürün Tanıtım Tablosu Nr. 01/ 2012

HL de Yeni



HL50FU + HL50WU **„68 mm“ Düşük Yapılı Duş Kanalı**



Ürün açıklaması

HL50 Serinin 110 mm ve 90 mm yükseklik yapılı olan ürünlerin yanında, artık özel 68mm düşük yapılı paslanmaz çelik'den duş kanalı üretilmektedir.

Böylece tadilat'da olan düşük yapılı ve düz fayanslanmış zeminler'de lineer bir drenaj imkanı sağlanmıştır.

Sifonun su seviyesi 24 mm ile çok düşük olduğundan, duş kanalın sık sık kullanılan bölümler'de, örneğin standart daire veya ev banyoların'da, montaj edilmesi önemlidir. Aksi takdirde sifondaki su seviyesi kuruyup, kötü kokulara sebep olabilir. Bu sebeple bu düşük yapılı HL50 Serisi sadece bir problem çözümü olarak görünmelidir.

Duş kanalın düşük yapılı olması, diğer HL50 Serisi ile karşılaştırdığınız'da başka bir değişiklik göstermez.

Tüm HL50 Serisi olan duş kanalarımız duvar „W“ veya yüzey „F“ versiyonu olarak, 60 cm ile 210 cm uzunluk arasın'da mevcuttur.

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

Bilgi ve Veriler:

- Akış Kapasitesi:
HL50FU + HL50WU 60cm -130cm uzunluk arası
1 Sifon Gövdesi DN50 = 0,46l/s
140cm – 210cm uzunluk arası 2 Sifon Gövdesi DN50 = 0,82l/s
- Sabit, öne bakan DN50 orta çıkışlı, demontaj edilip isteye göre 180° döndürebilir

Avantajları:

- Düşük yapısı, sadece 68mm
- Paslanmaz çelik gövdesi, böylece diğer sifon gövdeleri ile kombine edilebilir
- Koku fermatürü diğer modeller gibi, kanal borusunu temizleme imkanı olarak çıkarılabilir
- Montaj ve su yalıtımı diğer modeller gibi uygulanır
- „S“ Standard, „D“ Design ve „I“ Individuell Kapakları uyumludur

Üretim: Başlamıştır!

Fiyatlar: HL50-Serisi ile eşittir