

PROIZVODNI - INFORMATOR Br. 1/ 2012

Novo u HL-u



HL50FU + HL50WU

Ultra niska kanalica ugradbene visine „68 mm“



Opis proizvoda

Dodatno u seriji tuš kanalica HL50 ugradbene visine 110mm i 90mm HL je dodao ultra plitku verziju ugradbene visine od svega 68mm!

Takva niska izvedba kanalice omogućava ugradnju linijske tuš kanalice kod niskih podnih konstrukcija s kakvima se najčešće monter i susreću kod adaptacija postojećih kupaonica.

Tijelo podnoga sifona je opremljeno sifonom vodenog stupca 24 mm. Zbog jako malog vodenog stupca ugradnja ove kanalice preporuča se samo u slučaju kada nema druge mogućnosti, te na mjestima gdje se tuš koristi svakodnevno.

Pokrovni elementi ne razlikuju se u odnosu na višlju izvedbu kanalice te je također isporučiva u “W” izvedbi uza zid te u “F” centralnoj izvedbi.

Tehnički podaci:

- **Kapacitet:**
HL50FU + HL50WU u duljinama 60cm -130cm, odvoda DN50 = 0,46l/s
U duljinama od 140cm – 210cm sa dva sifona DN50 = 0,82l/s
- **Priključna dimenzija je DN50, mogućnost okretanja odvodnog priključka za 180°.**

Prednosti:

- **Ugradbena visina od 68mm.**
- **Tijelo kanalice izrađeno je od nehrđajućeg čelika u standardnoj izvedbi.**
- **Lagan i jednostavan pristup sifonskim dijelovima i odvodnoj cijevi.**
- **Spajanje na hidroizolaciju je kao i kod cijele serije HL50.**
- **Pokrovni elementi (Standard, Individual and Design) se naručuju odvojeno.**

Dostupno: ODMAH!

Cijena: Ista kao za sve kanalice iz serije HL50