PRODUKT - INFORMATIONSBLATT Nr. 01 / 2013

Neu bei HL

HL38P Klemmaufsatz

Der Klemmaufsatz HL38P (bis jetzt unter der Art. Nr. HL495457X bekannt) ist für den dichten Anschluss an PVC- bzw. Kautschuk-Bodenbeläge von 1 – 4 mm Stärke geeignet.

Produktbeschreibung:

Aufsatz für Bodenabläufe, in der Höhe von 126 – 50 mm ablängbar, mit Kunststoffrahmen Ø 138,5 mm, V2A Edelstahleinlaufrost Ø 115 mm und Wassergeruchsverschlusseinsatz.

Einsatz:

Zum Klemmen von PVC- und Kautschuk-Bodenbelägen, passend zu den Ablaufkörpern der Serie HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310N und HL510N.

Bodenablaufkörper	Einbauhöhe in Kombination mit HL38P (in mm)
HL80K	145 - 195
HL90K	107 - 162
HL70K	223 - 278
HL300K/304K	173 - 228
HL310NK	194 - 249
HL510NK	129 - 184

HL HUTTERER & LECHNER GmbH. , Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; http://www.hutterer-lechner.com; e-mail: office@hutterer-lechner.com

Zubehör:

HL340N, HL85N

Preise:

Siehe Preisliste

Verpackungsdaten:

Verpackung: Einzeln im PE Sack – 0,464 kg/Stück
10 Stk. im Karton 320x250x410mm – 5,03 kg

EAN-Code: 9003076036097

Einbau:



HL HUTTERER & LECHNER GmbH. , Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; http://www.hutterer-lechner.com; e-mail: office@hutterer-lechner.com