

НОВО
ПРИ HL

SIFONE


HL®

ABLÄUFE

07/2014

HL520FE

Сифон за душ-кабина DN40/50 за светли отвори
Ø 90мм



Описание

HL520 е важна част от професионалните инсталации, поради гъвкавите възможности за различни приложения и точната настройка по време на монтажа. Поради малката строителна дълбочина (73мм) и различните възможности за свързване с канализационната тръба (от вертикално до хоризонтално, DN40 и DN50), този продукт се използва и за тежки монтажни ситуации, например при ремонтни дейности. Високият дебит на сифона гарантира максимално използване на капацитета на душа.

Максимален дебит • гъвкаво свързване • ниска дълбочина

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОНТАЖ

С помощта на приложения предпазния капак/монтажен ключ, сифона и душ-коритото са свързани водоплътно едно с друго. По време на строителния процес предпазния капак/монтажен ключ предпазва от замърсяване.

Чрез шарнирното отточно коляно е необходим само ЕДИН сифон - както за хоризонтален, така и за вертикален монтаж. Същевременно шарнирното отточно коляно улеснява регулирането на наклона на канализационната тръба.

ПОЧИСТВАНЕ

Тук са нужни само две работни стъпки:

1. Вдигнете капака
2. Извадете космоуловителя и почистете

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОСМОУЛОВИТЕЛ

Предотвратява от самото начало запушването на канализационната тръба. За разлика от стандартния продукт HL520F, който се доставя с подвижна сифонна част, сега достъпа към канализационната тръба е невъзможен!

УПЛЪТНЕНИЕ

Закрепва се в сифонното тяло, използването по време на монтажа е възпрепятствано.

СВЪРЗВАНЕ

DN40/50, за пъхане в муфа с гумен уплътнител или заваряване (PE); хоризонтално и вертикално

МОНТАЖНА ДЪЛБОЧИНА

Само 73мм !

ДЕБИТ ПРИ ХОРИЗОНТАЛНО СВЪРЗВАНЕ:

DN40+DN50 - 0,55 l/s (Нормативното изискване от EN274 е 0,4 l/s)

ДЕБИТ ПРИ ВЕРТИКАЛНО СВЪРЗВАНЕ:

DN40 - 0,7 l/s; DN50 - 0,8 l/s




HL0520.0E
Предпазни капак/монтажен ключ (PP)



HL522.3E
Капак Ø113мм (неръждаема стомана-неполирана)



HL0520F.3E
Космоуловител (PP)



HL0520.1E
Изпускател (PP), регулиране (според нормите)
от 6 - 25мм, резба с 3мм стъпка



HL01108D
Уплътнител (NK/SBR) за сигурно
водоплътно съединение между сифон и
душ-корито



Тяло (PP), монтажна дълбочина вкл.
уплътнителя-73мм. Отточна тръба
DN40/50 (PE), за пъхане в муфа с гумен
уплътнител или заваряване (PE),
хоризонтално и вертикално свързване
чрез шарнирна връзка

Опаковка

5 бр. в картонена кутия; 270 бр. в палет

ТЕГЛО

Нето 502 г

ЦЕНА

Виж ценовата листа

ДОСТАВЯ СЕ ОТ:

от 1 Декември, 2014