

Duschrinne HL53-Serie: Neue, budgetfreundliche „Standard“-Ablaufschiene InFloor HL053S/90(100)(120)

Passend zu den bekannten Ablaufkörpern HL53K und HL53KF



Produktbeschreibung

Die bereits bekannte Duschrinnen-Serie HL53 „InFloor“, bestehend aus den Ablaufkörpern HL53K (Bauhöhe 90mm) oder HL53KF (Bauhöhe 65mm) und den dazu gehörenden Ablaufschienen aus gebürstetem bzw. poliertem massivem Edelstahl wurde nun mit einer einfachen und doch eleganten Abdeckungs-Variante erweitert: HL053S (S wie „Standard“).

Eine neuartige Biegetechnik des Ablaufschienen-Profils ermöglicht eine kostengünstige Fertigung, ohne jedoch auf Eleganz, Stabilität und vor allem das integrierte Quergefälle verzichten zu müssen. Die „Standard“-Ablaufschienen sind in den Längen 90cm, 100cm und 120cm erhältlich und können leicht durch Abschneiden (Eisensäge oder Edelstahl-

Trennscheibe) an die tatsächliche Duschbreite angepasst werden. Die Ablaufschiene eignet sich für Belagsstärken von 12 - 32mm inkl. Kleberbett und wird mit handelsüblichem Fliesenkleber auf die Alternativabdichtung gesetzt.

- In den Längen 900, 1000 und 1200mm erhältlich
- Einbau an der Wand oder in der Duschfläche
- Edelstahl V2A = 1.4301 = AISI 304
- Integriertes Quergefälle
- Beliebig kürzbar
- Kürzbarer Kunststoffrahmen werkseitig montiert

Verpackung: H/B/T 60 x 98 x 1205 mm

Gewicht: HL053S/90 = 1,35 kg;

HL053S/100 = 1,35 kg;

HL053S/120 = 1,36 kg; inkl. Verpackung

Preise: siehe Preisliste 2017

Lieferbar ab: April 2017