



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 47/2017

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Wpust tarasowo/balkonowo/dachowy z regulowanym odpływem poziom/pion oraz kołnierzem i nasadą lub koszem**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **HL80, HL80H, HL80-3020, HL80.3, HL80.3H**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wpusty przeznaczone są do odprowadzania wód deszczowych, roztopowych i porządkowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej przy użyciu wersji z kłapką zapachową. Do stosowania na balkonach, tarasach i loggiach oraz innych przestrzeni użytkowych do ruchu pieszego na zewnątrz budynków. W wersji z koszem do dachów i tarasów nieużytkowych.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
HL Hutterer Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5, Austria
5. Nazwa i siedziba upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:
HL HUTTERER LECHNER GmbH Przedstawicielstwo w Polsce, 41-100 Siemianowice Śl, ul. Olimpijska 28
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma Wyrobu: **PN-EN 1253- 3: 2002**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Korpus wpustu z PP/PE, w wersjach „H” z kołnierzem bitumicznym, nasada z PP i ruszt stal szlachetna. Wersje HL80.3(H) z koszem	
Średnica DN	50/75	
Klasa obciążenia	Wersje: HL80(H), HL80-3020 klasa K3 - max. 300 kg. Wersje: HL80.3(H) z koszem	
Zasyfonowanie	Wersje: HL80(H), HL80 - 3020 klapka bezwodna (sucha) antyzapachowa	
Przepustowość	Wersje: HL80(H), HL80-3020 = 0,8 l/s. Wersje HL80.3(H) = 1,0 l/s	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał :

Marcin Biziołek Pełnomocnik

Siemianowice Śląskie 16.04.2019r.