



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 300/2017

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Wpusty dachowe z regulowaną nasadą awaryjną poziome z podgrzewem**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **HL64.1Safe, HL64.1HSafe, HL64.1FSafe, HL64.1PSafe wpusty w wersjach z różnym typem kołnierzy izolacyjnych**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **wpusty przeznaczone są do awaryjnego odprowadzania wód deszczowych, roztopowych i porządkowych z dachów i tarasów**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
HL Hutterer Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5, Austria
5. Nazwa i siedziba upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:
HL HUTTERER LECHNER GmbH Przedstawicielstwo w Polsce, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 28
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu: **PN-EN 1253- 2: 2015**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Material	Korpus wpustu wykonany z PP. Typy kołnierzy: do papy – wersja H, do folii PVC – wersja P, do folii FPO/TPO – wersja F. Wersja skręcana - HL64.1Safe	
Odbiór awaryjny wody	Poprzez nasadę awaryjną regulowaną w zakresie 28 – 68 mm	
Przepustowość	wg. wysokości ustawienia nasady awaryjnej zgodnie z katalogiem dla wszystkich typów	
Średnica	DN 75, DN 110	
Wersja podgrzewana	PN-IEC-60800 Przewody grzejne	
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	2014/30/UE z dnia 20.04.2016	
Dyrektywa Niskiego napięcia LVD	2014/35/UE z dnia 20.04.2016	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał :

Marcin Biziołek Pełnomocnik
Siemianowice Śląskie 16.04.2019 r.