



HL HUTTERER & LECHNER GMBH

EINFACH & SICHER



Technische Information:  
Einbauhöhe: 80 bis 250 mm  
Ablaufleistung: 0.5 l/s  
Abdeckung Abmessung: Ø 113mm

## E I N F A C H & S I C H E R



Komplettablauf, nach der jeweiligen Bau-  
phase gegliedert in Rohbauset, Abdichtset  
und Komplettierungsset.



Sicherer Zugang zum Ablaufrohr durch  
herausnehmbaren Siphoneinsatz.



Einfache Montage durch höhenverstell-  
baren Rohbauteil, nachträgliche Höhenan-  
passung an die Abdichtungsebene.



Nachträgliche Kontrollmöglichkeit von  
Feuchtigkeitsbildung unterhalb der  
Duschasse.



Das Flex-Element (blau) ermöglicht, dass  
seitliche Abweichungen von bis zu 4cm  
(plus/minus 2cm von der Mitte) zwischen  
Rohbauteil und Duschasse problemlos  
aufgenommen werden können.



Das Flex-Element gewährleistet einer-  
seits den dichten Anschluss an das  
Rohbauteil, durch Mehrfach-Lippen-  
dichtung und runde Bauweise und an-  
dererseits die sichere Einbindung in die  
Verbundabdichtung.



# HL570 FlexBox Installationsset

# HL570 FlexBox Installationsset



— **Komplettier-Set**

**Abdichtset:** wird mit einer werkseitig aufgetragenen Mehrfach-Lippendichtung in den Ablaufkörper eingesetzt und mit der umgebenden Abdichtung verbunden. Ein flexibler Faltenbalg ermöglicht die nachträgliche seitliche Verschiebung der Duschtasse von bis zu 40 mm



— **Rohbausatz:** Ein großzügiger Ablaufkörper sitzt auf der Rohbetondecke. Das Gefälle zur Ablaufleitung kann mit den Einstellwinkeln justiert werden.  
**Mindesteinbauhöhe 80 mm.**



HL Hutterer & Lechner GmbH  
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria  
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0  
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31  
office@hl.at  
www.hl.at