



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 46/2023

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Wpust tarasowo/balkonowy poziomy z nasadą lub koszem**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **HL90, HL90.2, HL90KH**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **wpusty przeznaczone są do odprowadzania wód deszczowych, roztopowych i porządkowych z balkonów, tarasów, loggi lub innych przestrzeni użytkowych na zewnątrz budynków**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
HL Hutterer Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5, Austria
5. Nazwa i siedziba upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:
HL HUTTERER LECHNER GmbH Przedstawicielstwo w Polsce, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Krucza 3/4
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma Wyrobu: **PN-EN 1253 - 3: 2016-07 – wersja angielska**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Korpus poziomy wpustu z PP łączony kielichowo na wcisk, nasada PP z rusztem nierdzewnym V2A (wersje HL90, 90.2), wersja HL90KH z kołnierzem bitumicznym i koszem płaskim z PP	
Średnica DN	40/50	
Klasa obciążenia	K3 - max. 300 kg – nasada wpustu z PP oraz ruszt ze stali nierdzewnej (wersje HL90, 90.2), wersja HL90KH z koszem płaskim H1,5 – max. 150 kg	
Zasyfonowanie	Bezwodna (sucha) klapka antyzapachowa w wersji HL90.2. Wersja HL90 z sitkiem, wersja HL90KH z koszem płaskim	
Przepustowość	HL90 – 0,56 l/s; HL90.2 - 0,5 l/s, HL90KH – 0,6 l/s	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał :

Marcin Biziołek Pełnomocnik
Siemianowice Śląskie 1.03.2024 r.