SIPHONS ABLÄUFE

HL Сифони

2. Умивалници в баня

2

HL Сифони за умивалници в баня

Базова информация за проектиране и изпълнение

В сравнение с металните сифони, белите сифони от полипропилен проявяват няколко предимства:

▲ Лесни за монтаж
Отрязването на пластмасовите фитинги в сравнение с металните с прост инструмент се извършва по-бързо и по-сигурно. Поради естеството на пластмасата, частите за свързване могат да бъдат надеждно уплътнени с малко усилие (ръчно затягане).

▲ Лесни за обслужване
HL-Сифоните за умивалник в баня в повечето случаи са снабдени с ревизионен отвор. Това почистващо чекмедже съвсем лесно и без инструменти се разглобява, почиства се и отново се поставя. Случайно попадналите предмети в умивалника (напр. бижута!) остават в почистващото чекмедже и така не достигат в сифонната тръба.

▲ Спестяващи място и съобразени за инвалиди
Повечето умивалници в баня днес са изградени с шкаф под тях. Тъй като сифона в тези случаи не се вижда, той също не трябва и да съответства на големите изисквания за дизайн. За да използвате напълно пространството под умивалника като място за съхранение, трябва сифонът да бъде разположен в близост до стената (с HL137 това е възможно). При мивките за инвалиди минаването на инвалидна количка под умивалника е възможно (HL137 и HL134.0 или HL4000 и HL4000.3).

▲ Гъвкавост
Тъй като оста на умивалника през отвора му обикновено никога не съвпада точно със стенната връзка, на практика при традиционните сифони е възможно отклоняване само с допълнителни фитинги. Това може да се спести на инсталатора с HL моделите на шарнирна въртяща се връзка. При липса на вграден стенен сифон за пералня (серия HL400), може да се използват традиционните сифони за перални, монтирани пред стена с използването на Т-връзката (HL19T).

Съществени норми/Директиви

EN 274.....Отточни гарнитури за санитарни уреди
DIN 19541 .....Затвори против миризми за специални цели

HL Сифони за умивалници в баня – Продукти – Преглед

Сифони



Продукт	HL132	HL135	HL137	HL4000.0 HL4000.3	HL134.1C HL134.1K
Описание	Бутилков сифон	Сифон за умивалник и биде	Сифон спестяващ място за шкаф	Универсален сифон за пералня/умивалник	Свързващо коляно за HL134.0
Приложение	Отточна връзка и сифониране на умивалници	Отточна връзка и сифониране на бидета/ умивалници	Връзка спестяваща място, за инвалиди, както и сифониране от умивалници	За вграждане в стена, за умивалници (особено за инвалиди)	Отточна връзка между сифона за умивалник за вграждане HL134.0 и умивалника

HL Сифони за умивалници в баня – Продукти – Данни

HL132 Сифон за умивалник в баня

Данни	
Материал	PP
Свързване	5/4” Холендрово съединение
Отточна тръба	HL132/30: DN32 HL132/40: DN40 хоризонтална
Стандарт	EN 274
Препоръчва се за	Заменя традиционните метални сифони, устойчивост на температури до 95 °C
Допълнително съдържа	Регулируема по височина потопяема тръба, розетка





HL-Nr.	Размер	Тегло	EAN	Бр./опак.
132/30	DN32 x 5/4”	180 g	+301324	1
132/40	DN40 x 5/4”	185 g	+321322	1

HL132.1 Сифон за умивалник в баня, с връзка за пералня/съдомиялна

Данни	
Материал	PP
Свързване	5/4” Холендрово съединение
Отточна тръба	HL132.1/30: DN32 HL132.1/40: DN40 хоризонтална
Стандарт	EN 274
Препоръчва се за	Устойчивост на температури до 95 °C
Допълнително съдържа	Регулируема по височина потопяема тръба, розетка, **връзка за пералня с възвратна клапа**





HL-Nr.	Размер	Тегло	EAN	Бр./опак.
132.1/30	DN32 x 5/4”	220 g	+899999	10
132.1/40	DN40 x 5/4”	225 g	+999996	10

HL133 Сифон за умивалник в баня с връзка за уреди и ревизия за почистване

Данни	
Материал	PP
Свързване	5/4” Холендрово съединение
Отточна тръба	HL133/30: DN32 HL133/40: DN40 хоризонтална, въртяща се
Стандарт	EN 274
Препоръчва се за	Устойчивост на температури до 95 °C
Допълнително съдържа	Регулируема по височина потопяема тръба, розетка, **връзка за пералня с възвратна клапа, Ревизия за почистване:** способства например за намиране на изгубени бижута



HL-Nr.	Размер	Тегло	EAN	Бр./опак.
133/30	DN32	220 g	+321339	10
133/40	DN40	225 g	+301331	10

HL134.0 Сифон за умивалник в баня, за вграждане

Данни	
Дебит	HL134.0/40: 0,38 l/s HL134.0/50: 0,38 l/s
Материал	PP
Свързване	DN32
Отточна тръба	HL134.0/40: DN40 HL134.0/50: DN50 вертикална
Стандарт	DIN 19541
Препоръчва се за	Скрит сифон за умивалник, в комбинация с HL134.1C или HL134.1K; за мивка използвани от инвалиди
Допълнително съдържа	Ревизия за лесно почистване на сифона и канализационната тръба



HL-Nr.	Размер	Тегло	EAN	Бр./опак.
134.0/40	DN40	380 g	+301348	10
134.0/50	DN50	385 g	+302345	10

HL134.1C Свързващо коляно, хромиран месинг

Данни	
Материал	Хромиран месинг
Свързване	5/4” Холендрово съединение
Отточна тръба	DN32 хоризонтална
Стандарт	EN 274
Препоръчва се за	Отточна връзка между сифона за вграждане HL134.0 и умивалника
Допълнително съдържа	регулируема по височина потопяема тръба



HL-Nr.	Размер	Тегло	EAN	Бр./опак.
134.1C	DN32 x 5/4”	290 g	+311347	10

HL134.1K Свързващо коляно, пластмаса

Данни	
Материал	PP
Свързване	5/4” Холендрово съединение
Отточна тръба	DN32 хоризонтална
Стандарт	EN 274
Препоръчва се за	Отточна връзка между сифона за вграждане HL134.0 и умивалника ; устойчив на температура до 95 °C
Допълнително съдържа	регулируема по височина потопяема тръба





HL-Nr.	Размер	Тегло	EAN	Бр./опак.
134.1K	DN32 x 5/4”	140 g	+313341	10

HL135 Сифон за умивалник в баня или за биде

Данни	
Материал	PP
Свързване	5/4” Холендрово съединение
Отточна тръба	HL135/30: DN32 HL135/40: DN40 хоризонтална, въртяща се
Стандарт	EN 274
Препоръчва се за	Умивалник в баня и биде, температурна устойчивост до 95 ° C
Допълнително съдържа	регулируема по височина потопяема тръба, Ревизия за почистване: способства например за намиране на изгубени бижута





HL-Nr.	Размер	Тегло	EAN	Бр./опак.
135/30	DN32	215 g	+331352	10
135/40	DN40	220 g	+321353	10

HL4000.0 Универсална сифонна кутия за пералня/умивалник
HL4000.3 Сифонна касета за умивалник в баня

Данни

Дебит	0,6 l/s
Материал	PP/Неръждаема стомана
Свързване	DN32
Отточна тръба	DN40/50
Височина на водния затвор	50 mm
Стандарт	DIN 19541
Препоръчва се за	монтаж спестяващ място, както и при умивалници за инвалиди, напр. в болници, старчески домове и др.
Допълнителна информация	Като връзка между сифона и умивалника може да се използва свързващото коляно HL134.1K (бяла пластмаса) или HL134.C (хромиран месинг)



HL-Nr.	Размер	Тегло	EAN	Бр./опак.
4000.0	DN40/50	244 г	+041619	1
4000.3	DN40/50	220 г	+041657	1

HL137N Сифон за шкафче за баня, спестяващ място, хоризонтално оттичане

Данни

Материал	PP
Свързване	5/4” Холендрово съединение
Отточна тръба	137N/30: DN32 137N/40: DN40 хоризонтална
Стандарт	EN 274
Препоръчва се за	**Монтаж, спестяващ място в мебели за баня;** или умивалници за инвалиди; устойчив на температура до 95 °C
Допълнително съдържа	Ревизия за почистване: способства например за намиране на изгубени бижута; регулируема по височина потопяема тръба, Възможност за индивидуално рязане на тръбите





HL-Nr.	Размер	Тегло	EAN	Бр./опак.
137N/30	DN32 x 5/4”	300 g	+003976	10
137N/40	DN40 x 5/4”	305 g	+003990	10

HL137N.1 Сифон за шкафче за баня, спестяващ място, долно оттичане

Данни

Материал	PP
Свързване	5/4” Холендрово съединение
Отточна тръба	137N.1/30: DN32 137N.1/40: DN40 Вертикална
Стандарт	EN 274
Препоръчва се за	**Монтаж, спестяващ място в мебели за баня;** или умивалници за инвалиди; устойчив на температура до 95 °C
Допълнително съдържа	Ревизия за почистване: способства например за намиране на изгубени бижута; регулируема по височина потопяема тръба, Възможност за индивидуално рязане на тръбите





HL-Nr.	Размер	Тегло	EAN	Бр./опак.
137N.1/30	DN32 x 5/4”	360 g	+006298	10
137N.1/40	DN40 x 5/4”	355 g	+006335	10

HL12.5 Удължителен пръстен 5/4“

Данни	
Материал	PP
Свързване	5/4“ вътрешна резба
Отточна тръба	5/4“ външна резба
Стандарт	EN 274
Препоръчва се за	Стоящи върху плот умивалници





HL-Nr.	Размер	Тегло	EAN	Бр./опак.
12.5	5/4“ IG x 5/4“ AG	16 g	+051540	1

HL15.1 Изпускател

Данни	
Материал	PP
Свързване	5/4” Отвор на отточната тръба
Отточна тръба	5/4” Присъединителна резба
Стандарт	EN 274
Препоръчва се за	Мивки с вграден преливник
Допълнително съдържа	Верижка, държач за верижката, тапа



HL-Nr.	Размер	Тегло	EAN	Бр./опак.
15.1	5/4” x 5/4”	85 g	+101511	10

HL19T Т-връзка

Данни	
Материал	PP
Свързване	19T: 3/4” Връзка с шлаух 19T.2: Ø 8 – 13 мм Връзка с шлаух
Отточна тръба	HL19T(.2)/30: DN32 HL19T(.2)/40: DN40
Стандарт	EN 274
Препоръчва се за	Допълнителен монтаж на пералня/съдомиялна; само за монтиране във вертикалната потопяема тръба





HL-Nr.	Размер	Тегло	EAN	Бр./опак.
19T/30	DN32 x 5/4” - 1” x 3/4”	63 g	+004294	1
19T/40	DN40 x 6/4” - 1” x 3/4”	65 g	+004331	1
19T.2/30	DN32 x 5/4” - 1” x 8–13 мм	63 g	+004355	1
19T.2/40	DN40 x 6/4” - 1” x 8–13 мм	65 g	+004348	1

HL34 Сифонно коляно

Данни	
Материал	PE
Свързване	DN32/40
Отточна тръба	DN40/50
Стандарт	EN 274
Препоръчва се за	Стенни връзки за сифони за кухня или за умивалници в баня
Допълнителна информация	Възможност за срязване на втичащата част за сигурна връзка между сифона и стенната връзка



HL-Nr.	Размер	Тегло	EAN	Бр./опак.
34	DN40/50	160 g	+940349	10