

HIGHLIGHT IN CROMO

- Fornitura completa di sifone e pannello
- Montaggio semplice e rapido
- Pendenza predisposta: ottimo da piastrellare
- Superficie del pannello direttamente piastrellabile
- Pannello con isolamento termico e rivestimento impermeabile
- Attacco snodabile: regolabile da 0° a 90°
- Cornice cromata e regolabile in altezza
- Fessure laterali scaricano l'acqua di infiltrazione
- Staffa di fissaggio per un montaggio preciso
- Tappo di protezione per cantiere incluso

HIGHLIGHT

in cromo

La nuova concezione dell'elemento per docce HL523N unisce un favoloso design alla consolidata qualità. Particolarmente elegante: la cornice cromata, particolarmente pratica: la regolazione in altezza della cornice tramite filettatura.

In questo modo l'altezza può essere adattata allo spessore delle piastrelle (8-18mm oppure tramite l'accessorio HL0523N.3E: 18-25mm) senza alcun problema. Un ulteriore decisivo miglioramento sono le sue fessure laterali. Durante docce prolungate l'acqua penetra attraverso le fughe tra le piastrelle. Questo inconveniente si evita grazie al pannello impermeabilizzato con pendenza predisposta, ma con un sifone normale l'acqua ristagnerebbe comunque. La cornice di scarico HL di speciale sviluppo risolve questo problema in maniera significativa. Il piano doccia asciuga in modo rapido e sicuro. Di consolidata funzionalità è l'attacco snodabile da orizzontale a verticale (DN50). Nella fornitura sono inoltre compresi tappo di protezione per cantiere con funzione anche da chiave di montaggio, staffa di fissaggio e griglia inox A2 115x115 cm.

Altezza d'ingombro di montaggio: cm 12,5. Il pannello è direttamente piastrellabile grazie alla pendenza predisposta (3%).

Materiale: espanso rigido con rivestimento impermeabile, armatura bilaterale in fibra di vetro
 Misure: lunghezze e larghezze da 80 a 160 cm (in progressione di 10 in 10cm)
 Misure speciali su richiesta

Disponibili come accessori:

- Elemento sotto-struttura HL523U: Questo pannello si colloca direttamente sotto l'elemento sotto-piastrella e fa risparmiare la lunga procedura del riempimento con calcestruzzo duro o simili.
- Set stuoie insonorizzanti: HL6300 (2 pz. 900x450mm) o HL6400 (2 pz. 1200x600mm)

HL523N Quick-FIX



Per un montaggio super veloce:
 Accessorio HL523U elemento sotto-struttura

HL Griglie design



Quadra HL3120



Seine HL3121



Orinoco HL3123



Nil HL3124



Yukon HL3125



Primus-Design
HL3127

Cornice regolabile in altezza da 8-18mm, con accessorio HL0523N.3E: 18-25mm
 pendenza predisposta



Elementi sotto-piastrella da
 80 - 160 cm misure standard (in
 progr. di 10 in 10cm a magazzino)
 Misure speciali su richiesta!

Pannello
 elemento sotto-piastrella EPS
 isolamento termico
 con rivestimento impermeabile
 spessore pannello cm 4
 profondità min. installazione:
 cm 12,5

Attacco
 snodabile, installabile da oriz-
 zontale a verticale
 dimensione: DN50
 materiale: PP, uscita PE
 innestabile o saldabile
 capacità di scarico 1,1 l/s
 EN1253